

ABWICKELHASPEL MIT BREMSE

TYP	TRAGKRAFT (kg)	MAX. BANDBREITE (mm)	BACKENSPREIZUNG (mm)	MAX. COILDURCHMESSER (mm)	BACKENSPREIZUNG (Ausführung)	BREMSE (Ausführung)	ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG
O 3/250 V	300	250	300 - 550	1200	Manuel/Gelenken	Band./Manuell	-
O 3/250 C	300	250	250 - 550	1200	Manuel/Spindel	Band./Manuell	-
O 6/360 V	600	360	350 - 550	1400	Manuel/ Gelenken	Band./Manuell	-
O 6/360 C	600	360	300 - 550	1400	Manuel/Spindel	Band./Manuell	-
O 10/360 V	1000	360	400 - 520	1500	Manuel/Gelenken	Band./Manuell	Andruckarm
O 10/360 C	1000	360	350 - 550	1500	Manuel/Spindel	Band./Manuell	Andruckarm
O 10/500 V	1000	500	400 - 520	1500	Manuel/ Gelenken	Band./Manuell	Andruckarm
O 20/360 V	2000	360	420 - 520	1500	M.oder H./Gelenken	Man.oder Pneu.	Andruckarm /Coilladestuhl
O 20/500 V	2000	500	420 - 520	1500	M.oder H./Gelenken	Man.oder Pneu.	Andruckarm /Coilladestuhl
O 20/800 V	2000	800	450 - 530	1500	M.oder H./Gelenken	Man.oder Pneu.	Andruckarm /Coilladestuhl
O 30/360 V	3000	360	450 - 530	1500	M.oder H./Gelenken	Man.oder Pneu.	Andruckarm /Coilladestuhl
O 30/360 K	3000	360	450 - 530	1500	M.oder H./Keilen	Man.oder Pneu.	Andruckarm /Coilladestuhl
O 30/500 V	3000	500	450 - 530	1500	M.oder H./ Gelenken	Man.oder Pneu.	Andruckarm /Coilladestuhl
O 30/500 K	3000	500	450 - 530	1500	M.oder H./ Keilen	Man.oder Pneu.	Andruckarm /Coilladestuhl
O 40/360 V	4000	360	470 - 530	1500	M.oder H./Gelenken	Man.oder Pneu.	Andruckarm/Ladest./Hilfsantr.
O 40/360 K	4000	360	470 - 530	1500	M.oder H./ Keilen	Man.oder Pneu.	Andruckarm/Ladest./Hilfsantr.
O 40/500 V	4000	500	470 - 530	1500	M.oder H./Gelenken	Man.oder Pneu.	Andruckarm/Ladest./Hilfsantr.
O 40/500 K	4000	500	470 - 530	1500	M.oder H./ Keilen	Man.oder Pneu.	Andruckarm/Ladest./Hilfsantr.
O 50/500 K	5000	500	470 - 530	1600	Hydraulisch/ Keilen	Pneumatisch	Andruckarm/Ladest./Hilfsantr.
O 50/800 K	5000	800	470 - 530	1600	Hydraulisch / Keilen	Pneumatisch	Andruckarm/Ladest./Hilfsantr.
O 50/1000 K	5000	1000	470 - 530	1600	Hydraulisch / Keilen	Pneumatisch	Andruckarm/Ladest./Hilfsantr.
O 75/800 K	7500	800	470 - 530	1600	Hydraulisch / Keilen	Pneumatisch	Andruckarm/Ladest./Hilfsantr.
O 75/1000 K	7500	1000	470 - 530	1600	Hydraulisch / Keilen	Pneumatisch	Andruckarm/Ladest./Hilfsantr.
O 100/800 K	10000	800	470 - 530	1600	Hydraulisch / Keilen	Pneumatisch	Andruckarm/Ladest./Hilfsantr.
O 100/1000 K	10000	1000	470 - 530	1600	Hydraulisch / Keilen	Pneumatisch	Andruckarm/Ladest./Hilfsantr.

- ✓ Alle Abwickelhaspel sind auch als Doppelhaspel lieferbar. Haspeldrehen ist manuell oder motorisch bzw. hydraulisch.
- ✓ Bremskraft ist Coildurchmesserabhängig regelbar; optional.

**KLEINE ABWICKELHASPELN MIT ODER OHNE ANTRIEB
IN EINZEL- UND DOPPEL AUSFÜHRUNG.**



NO 3/250 V-S



NO 6/360 C



NO 2x10/360 V mit Andruckarm



NO 2x10/360 C

**MITTLERE ABWICKELHASPEL MIT ODER OHNE ANTRIEB
IN EINZEL- UND DOPPEL AUSFÜHRUNG.**



NO 30/500 V



O 2x30/360 V-DZ



NO 50/500 V



O 2x50/500 H-AH-DZ

**GROSSE ABWICKELHASPEL MIT ANTRIEB
UND AUFWICKELHASPEL.**



Abwickelhaspel NO 80/500 H mit Ladestuhl



Abwickelhaspel NO 80/1000 H mit Ladestuhl



Abwickelhaspel NO 100/1500 H-AH-EM



Aufwickelhaspel NO 20/500 H-AH-DH

ABWICKELHASPEL MIT ANTRIEB

TIP	TRAGKRAFT (kg)	MAX. BANDBREITE (mm)	BACKENSPREIZUNG (mm)	MAX. COILDURCHMESSER (mm)	BACKENSPREIZUNG (Ausführung)	WELLEN-DREHZAHL (min ⁻¹)	ANTRIEBSLEISTUNG (kW)	ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG
NO 3/250 V	300	250	300 - 550	1200	Manuel/Gelenken	16	0,37	-
NO 3/250 C	300	250	250 - 550	1200	Manuell/Spindel	16	0,37	-
NO 6/360 V	600	360	350 - 550	1400	Manuell/Gelenken	14	0,55	-
NO 6/360 C	600	360	300 - 550	1400	Manuell/Spindel	14	0,55	-
NO 10/360 V	1000	360	400 - 520	1500	Manuell/Gelenken	20	0,75	Andruckarm
NO 10/360 C	1000	360	350 - 550	1500	Manuell/Spindel	20	0,75	Andruckarm
NO 10/500 V	1000	500	400 - 520	1500	Manuell/Gelenken	20	0,75	Andruckarm
NO 20/360 V	2000	360	420 - 520	1500	M.oder H./Gelenken	18	1,1	Andruckarm /Coilladestuhl
NO 20/500 V	2000	500	420 - 520	1500	M.oder H./Gelenken	18	1,1	Andruckarm /Coilladestuhl
NO 20/800 V	2000	800	450 - 530	1500	M.oder H./Gelenken	18	1,1	Andruckarm /Coilladestuhl
NO 30/360 V-EM	3000	360	450 - 530	1500	M.oder H./Gelenken	2 - 20	2,2	Andruckarm /Coilladestuhl
NO 30/360 K-EM	3000	360	470 - 530	1500	M.oder H./Keilen	2 - 20	2,2	Andruckarm /Coilladestuhl
NO 30/500 V-EM	3000	500	450 - 530	1500	M.oder H./ Gelenken	2 - 20	2,2	Andruckarm /Coilladestuhl
NO 30/500 K-EM	3000	500	470 - 530	1500	M.oder H./ Keilen	2 - 20	2,2	Andruckarm /Coilladestuhl
NO 40/360 V-EM	4000	360	450 - 530	1500	M.oder H./Gelenken	2 - 20	3,0	Andruckarm/Ladestuhl/...
NO 40/360 K-EM	4000	360	470 - 530	1500	M.oder H./ Keilen	2 - 20	3,0	Andruckarm/Ladestuhl/...
NO 40/500 V-EM	4000	500	450 - 530	1500	M.oder H./Gelenken	2 - 20	3,0	Andruckarm/Ladestuhl/...
NO 40/500 K-EM	4000	500	470 - 530	1500	M.oder H./ Keilen	2 - 20	3,0	Andruckarm/Ladestuhl/...
NO 50/500 K-EM	5000	500	470 - 530	1600	Hydraulisch/ Keilen	2 - 20	4,0	Andruckarm/Ladestuhl/...
NO 50/800 K-EM	5000	800	470 - 530	1600	Hydraulisch / Keilen	2 - 20	4,0	Andruckarm/Ladestuhl/...
NO 50/1000K-EM	5000	1000	470 - 530	1600	Hydraulisch / Keilen	2 - 20	4,0	Andruckarm/Ladestuhl/...
NO 75/800 K-EM	7500	800	470 - 530	1600	Hydraulisch / Keilen	2 - 15	5,5	Andruckarm/Ladestuhl/...
NO 75/1000 K-EM	7500	1000	470 - 530	1600	Hydraulisch / Keilen	2 - 15	5,5	Andruckarm/Ladestuhl/...
NO 100/800 K-EM	10000	800	470 - 530	1600	Hydraulisch / Keilen	2 - 15	7,5	Andruckarm/Ladestuhl/...
NO 100/1000K-EM	10000	1000	470 - 530	1600	Hydraulisch / Keilen	2 - 15	7,5	Andruckarm/Ladestuhl/...

- ✓ Alle Abwickelhaspel sind auch als Doppelhaspel lieferbar. Haspeldrehen ist manuell oder motorisch bzw. hydraulisch.
- ✓ Kleinere Haspel haben Antrieb über Getriebemotor mit einstellbarer Rutschkupplung, grössere mit Getriebemotor und Frequenzumformer.